



Fischer Ibérica, S.A.
Klaus Fischer, 1
43300 MONT - ROIG DEL CAMP
TARRAGONA (SPAIN)
Teléfono 34 - 977 838 711
Telefax 34 - 977 838 770

fischer



Hoja 1

CERTIFICADO DE CARGA ELECTROSTÁTICA

Fischer Ibérica S.A.U.

CERTIFICA

Que el producto comercializado como: FISCHER ESCUDO TÉRMICO TOTAL

Ha sido testado en su versión japonesa por: Laboratorio Tecnológico Industrial Metropolitano de Tokio

Con el número de registro: 19 N° 239

De fecha de emisión: 07/12/2007

Resultados obtenidos:

Se ha hecho el test a dos soportes, en cada uno de los cuales se ha aplicado el producto indicado más abajo. Las muestras a probar han sido entregadas por el contratante.

El test se ha realizado utilizando un trapo de algodón de unos 20 cm. Después de frotar 10 veces la superficie de las muestras (de un tamaño de 18 x 16 cm), se ha medido con un potenciómetro de no-contacto: KSD-0103 fabricado por Kasuga Electric Machines.

Se han obtenido los valores mínimo, máximo y medio de 5 pruebas. Temperatura del interior de la sala: 25°C. Humedad relativa: 52%.

Placa 1: Escudo Térmico Total (Cerámica líquida + resina acrílica). Grosor total: unas 500 µm

Placa 2: Sólo resina acrílica. Grosor de capa: unas 20 µm

Tamaño de los soportes: unos 18 x 16 x 0,2 cm

Examen de cada producto	Potencial electrostático (KV)		
	Valor mínimo	Valor máximo	Valor promedio
Escudo Térmico Total en su versión japonesa	0	0	0
Capa de resina acrílica	5	7	6

Presentando finalmente el siguiente resultado: **Tensión inducida 0 KV**

Mont-Roig del Camp, 01/09/2023