



Fischer Ibérica, S.A.
Klaus Fischer, 1
43300 MONT - ROIG DEL CAMP
TARRAGONA (SPAIN)
Teléfono 34 - 977 838 711
Telefax 34 - 977 838 770

fischer



Hoja 1

CERTIFICADO DE DUREZA AL RASCADO

Fischer Ibérica S.A.U.

CERTIFICA

Que el producto comercializado como: FISCHER ESCUDO TÉRMICO TOTAL

Ha sido testado en su versión japonesa según las normas: JIS K 5600 5.4 y 5.5

Obteniéndose los siguientes resultados:

Standard	JIS K 5600 5.4:1999	JIS K 5600 5.5:1999
Título	Métodos de Pruebas para pinturas - Capítulo 5: Propiedades mecánicas de la película - Sección 4: Dureza al rascado (Método del Lápiz)	Métodos de Pruebas para pinturas - Capítulo 5: Propiedades mecánicas de la película - Sección 5: Dureza al Rascado. (Método del Punzón o de Goban).
Estado	Válido	Válido
Resumen	Método de prueba de pinturas, barnices y productos relacionados. Especifica un método para determinar la dureza de la película mediante presión ejercida sobre la misma con lápices de dureza conocida. El test puede ser realizado en una capa única de pintura, barniz o producto relacionado, o en la última capa de un sistema multicapa.	Método de prueba de pinturas, barnices y productos relacionados. Define un método de prueba para determinar la resistencia de una capa única o de un sistema multicapa de pintura, barniz o productos relacionados a la penetración mediante arañado con un punzón, bajo determinadas condiciones. Se mide la penetración del punzón en el sustrato, excepto en los sistemas multicapa en los cuales la penetración del punzón se puede medir en el sustrato o en una capa intermedia
Propuesto por	Japan Paint Manufacturers Association	Japan Paint Manufacturers Association
Standard internacional	ISO/DIS 15184:1996 (IDT)	ISO 1518:1992 (IDT)
Tipo de equivalencia	Idéntico	Idéntico
ICS	87.040	87.040
Resultado	Dureza B	100/100

Mont-Roig del Camp, 01/09/2023